


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 0785-CPR-11195-IC4

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Calce calcica EN 459-1 CL 70-S			
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: Calce idrata speciale – Data e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul Documento di Trasporto			
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Utilizzata in applicazioni o materiali da costruzione, edilizia ed ingegneria civile			
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Brembilla (BG) Stabilimento di Narni - Loc. S. Pellegrino (TR) Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 - Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it			
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile			
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 2+			
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L'organismo notificato GG-CERT (0785) ha effettuato secondo il sistema 2+: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica: n. 0785-CPR-11195-13			
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile			
9. Prestazione dichiarata:			
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
CaO + MgO	≥ 70 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)	EN 459-1:2010	
MgO	≤ 5 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)		
CO ₂	≤ 12 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)		
SO ₃	≤ 2 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)		
Calce libera	≥ 55 %		
Granulometria: percentuale di residuo in massa	0,2 mm		≤ 2 %
	0,09 mm		≤ 7 % (vedi 4.4.4 in EN 459-1)
Contenuto d'acqua libera	≤ 2 %		
Stabilità	passa (vedi 4.4.4 in EN 459-1)		
Penetrazione	> 10 mm e < 50 mm		
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Il Direttore Generale Ing. Vittorio Vanz 			
Lecco, 1 luglio 2013 - Rev.0			