

**Dichiarazione di prestazione  
n° 1305-DoP-0196 / 2  
ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
Malta composta (bastarda)  
EN 998-2 Malta da muratura predosata a prestazione garantita – Categoria M10
2. Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:  
Malta prodotta nello stabilimento di Caravate (VA)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:  
Malta per scopi generali (G), utilizzabile in elementi interni ed esterni soggetti a requisiti strutturali e in opere di muratura armata.
4. Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Colacem S.p.A.  
Via della Vittorina, 60  
06024 Gubbio (PG)  
Italia
5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:  
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:  
Sistema 2+
7. ICMQ, notificato con il n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato.
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

| <i>Caratteristiche essenziali</i> | <i>Prestazione</i>                                | <i>Specificata tecnica armonizzata</i> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Resistenza a compressione         | M10                                               | EN 998-2:2010                          |
| Aderenza                          | 0,15 N / mm <sup>2</sup> (valore tabulato)        |                                        |
| Contenuto di cloruri              | Passa                                             |                                        |
| Reazione al fuoco                 | Classe A1                                         |                                        |
| Assorbimento d'acqua              | ≤ 0,3 kg / (m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> ) |                                        |
| Permeabilità al vapore acqueo     | 15 / 35 (valore tabulato)                         |                                        |

10. La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, li 01/07/2013

**Il Presidente**  
Giovanni Colaiacovo

