

**Dichiarazione di prestazione  
n° 1305-CPR-0197 / 1  
ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011  
rev. 3 del 30/09/2019**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
Malta da muratura  
EN 998-2
2. Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:  
Malta da muratura predosata a prestazione garantita – Categoria M20 prodotta nello stabilimento di Salone (RM)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:  
Malta per scopi generali (G), utilizzabile in elementi interni ed esterni soggetti a requisiti strutturali e in opere di muratura armate.
4. Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Colacem S.p.A.  
Via della Vittorina, 60  
06024 Gubbio (PG)  
Italia
5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:  
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:  
Sistema 2+
7. ICMQ, notificato con il n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specificata tecnica armonizzata</i>
Resistenza a compressione	M20	EN 998-2:2016
Aderenza (resistenza a taglio)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ [valore tabulato]	
Aderenza (resistenza a flessione)	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$	
Contenuto di cloruri	$\leq 0,04 \%$	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,4 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu 15/35$ [valore tabulato]	
Conducibilità termica	$\leq 1,28 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ P = 90 % [valore tabulato]	

10. La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, li 30/09/2019

**Il Presidente**  
*Giovanni Coldicovo*

**Colacem S.p.A.** Società per Azioni Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colacem.it  
PEC: colacemspa@legalmail.it  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541  
REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG

Capitale Sociale  
€ 100.000.000  
interamente versato